

Produkt : Putsbruk C Handapplicering
DoP Nr: SE-2033

Produkttypens unika identifikationskod:	T18505
Avsedd användning:	Fabrikstillverkat putsbruk för generell användning (GP) utvändigt på väggar, tak, pelare och mellanväggar
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 4
Harmoniserad standard:	EN 998-1:2010
Angiven prestanda:	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthetsklass	CS II	EN 998-1
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-1
Kapillär vattenabsorptionsklass	W0	EN 998-1
Änggenomsläplighet	NPD	EN 998-1
Vidhäftning, N/mm ²	≥ 0,3; FP: B	EN 998-1
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-1
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN 998-1:2010 5.2.3.2)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2015-03-25

Oscar Jäderlund, Technical Manager

**Plats och dag****Namn och befattning****Namnteckning**